

Fragebogen - Motorpotentiometer
Questionary - Motorized potentiometer

Phone: +49 (0)89 - 45 22 45 -0 Fax: +49 (0)89 - 45 22 45 -244 eMail: mailbox@inelta.de

Anwendung / Application

Sollwertgeber / Director

Rotativer Stellantrieb / Rotative Actuator

Montagearten / Mounting

Platine / PCB

Frontplatten / Front Panel

Hutschiene / DIN Rail

Einstellknopf / Button

Rückwärtige Achse (RA) / back shaft

Motor / Motor

6 VDC

12 VDC

24 VDC

230 VAC

110 VAC

Durchstellzeit / Delay time 0...max. Ohm in s

Endschalter integriert / Limit switch

Welche Position / which position

Anzahl Endschalter / Number of limit switches (E/EE)

Potentiometer Typ / Type

Einwendel / Single turn

mit / with

ohne / without

- mechanischen Anschlag / Mechanical stop

Mehrwendel / Multiturn

3-wendel / 3-turn

5-wendel / 5-turn

10-wendel / 10-turn

Tandem

Anzahl der Sektionen / number of sections

Belastbarkeit / Power rating (Watt)

Leitplastik / Conductive plastic

Drahtwendel / Wire wound

Hybrid / Hybrid

Widerstand / Resistance (Ohm)

Linearitätstoleranz / Linearity tolerance (%)

Umgebungstemperatur / Environment temp. (°C)

Schutzart / Protection degree (IP)

Angebot über / Quotation for

Anzahl / Quantity

Firma / Company:

Kunden-Nr / Customer ID:

Name:

Phone / Fax:

eMail:

Datum / Date: